



инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



HRE-148SC-GG

- 1161L
- размеры: Ш 1400×Г 800×В 2000mm
- -6~+12℃
- Инверторный компрессор и R290: меньше энергозатрат . В .
- Точный алгоритм контроля держит температуру стабильной . .
- Цельное вспенивание циклопентаном: лучшая изоляция . двери В.
- Корпус и камера из SUS304: не боится коррозии . .
- DC-вентиляторы: тихая работа — комфортная атмосфера в зале.
- Без подключения слива: свободная расстановка В.
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте.

Размеры / объём

Полезный объём: 1161L
Внешние размеры: W1400×D800×H2000(-2020)mm
Внутренние размеры: W1296×D646×H1484mm
Размер проёма двери: W627×H692mm
Упаковка: коробка W1460×D920×H2215mm
Вес: 172kg/200kg

Электрические параметры






Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 6.17kWh/24h
Номинальный ток: 2.8A
Номинальная мощность:

Основные параметры

Диапазон температур: -6~12℃
Хладагент: R290
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. SUS304, оцинковка (зад, низ), двойное стекло с теплоотражающей плёнкой (двери)
Материал камеры: нержавеющая сталь SUS304
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 100–120 мм
Полки: 8 шт.
Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 1161L
HRE-148SC-GG

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)



Полезный объем: 1161L
HRE-148SC-GG

Сертификация



Гарантия

на заказ

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| ☐ направляющие для противней | ☐ слив из камеры | ☐ прямой слив | ☐ Г 650 | ☐ стеклянные двери | ☐ высокие ножки |
| ☐ камера из нерж. стали | ☐ стойки полной высоты | ☐ гастроремкости GN | ☐ другой цвет | ☐ LED-подсветка | ☐ ролики |
| ☐ комбинация дверей | ☐ доп. полки | ☐ без средней стойки | ☐ крюки для туш | ☐ длинные двери | ☐ замок |



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.