



HOSHIZAKI

Вертикальный шкаф (двери из нерж. стали)

инвертор, возд. охлажден ие, интерфейс связи, хладагент R290



HRE-78SC / HFE-78SC

- : 527L
- размеры: Ш 700×Г 800×В 2000mm
- Диапазон температур: охлаждение -6...+12 °C, заморозка -25...-7 °C
- Инверторный компрессор и R290: меньше энергозатрат при соответствии новым стандартам — экологично и экономично.
- Точный алгоритм контроля держит температуру стабильной, перепады минимальны; понятный интерфейс — надёжное хранение продуктов.
- Цельное вспенивание циклопентаном: лучшая изоляция и прочность корпуса на годы работы. Двери и проёмы проверены на ресурс — выдерживают интенсивное открывание.
- Корпус и камера из SUS304: не боится коррозии, легко моется; скруглённые углы — удобный уход и долговечность.
- DC+DC атмосфера в зале.
- Без подключения слива: свободная расстановка, сухо и чисто.
- Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте.

Размеры / объём

Полезный объём: 527L

Внешние размеры: W700×D800×H2000(-2020)mm

Внутренние размеры: W596×D646×H1484mm

Размер проёма двери: W575.5×H692mm

Упак. коробка W760×D920×H2215mm

Вес: 102kg/129kg 104kg/131kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Потребление энергии: 2.46kWh/24h 6.2kWh/24h

Номинальный ток: 2.8A 2.8A

Номинальная мощность: 214W 403W

Основные параметры

Диапазон температур: -6~12°C -25~-7°C

Хладагент: R290 R290

Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха

Материал корпуса: нерж. SUS304, оцинковка (зад, низ)

Материал камеры: нерж. SUS304, ABS (двери)

Вспениватель изоляции: циклопентан

Система оттаивания: нагреватель

Управление оттаиванием: микропроцессорное управление

Опоры: пластик, регулировка 100–120 мм

Полки: 4 шт.

Условия работы: температура среды 5...43 °C / напряжение ±6%

Полезный объём: 527L
HRE-78SC / HFE-78SC

