




KMD-210AB-NC+B-301SA

210kg

- Фирменная панель Hoshizaki отделяет минералы и примеси — замерзает только чистейшая вода: прозрачные отдельные кубики.
- Новая панель с увеличенным контактом с трубками охлаждения делает больше льда за то же время.
- R290, HoshizakiNC
- Cyclesaver: лёд намораживается с двух сторон сразу — двойной объём за цикл, экономия энергии и ресурс.
- EverCheck, 24. звуковой сигнал.
- Съёмный фильтр промывается самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.



Форма льда



Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года,
на компрессор льдогенератора — 3 года.
(панели корпуса, фильтры и другие расходники
— замена гарантией не покрывается.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			Средний объём льда за цикл Время (мин)*	Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		
KMD-210AB-NC	210	190	170	27.7	3.8/416

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

² воздух 21 °C, вода 15 °C

Энергоэффективность льда


	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
KMD-210AB-NC	0.77	0.36	0.23	683	0.135	9.6

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 210kg

Hoshizaki

A: подвод воды Rc1/2", B: слив Rc3/4", C: слив бункера 3/4" FTP, D: кабель питания 2000 мм



Основные параметры

Габариты: 560(Ш)×820(Г)×1721(В)mm

Место для установки: 1010(Ш)×970(Г)×1871(В)mm

Вместимость бункера: 144kg

Вес (нетто/брутто): 57kg/73kg
бункер 37/49 кг

Упаковка: машина: коробка 668(Ш)×727(Г)×793(В) мм
бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм

Хладагент: R290/147g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерация: вертикальное двустороннее льдообразование; нерж. сталь и медь
панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 5. 4A / Ток: 40A

1441W

Условия работы


Температура среды: 7~40°C

Температура воды: 7~35°C

Давление воды: 0.7~8bar

Диапазон напряжения: 207~254V

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.